

ЖИДКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ DX1 ТОСОЛ А60М

Описание продукта

Создаваемая нами охлаждающая жидкость признана обезопасить компоненты системы охлаждения у автомобилей с пробегом, тем самым сделать поездки на автомобиле безопасней и надежней. DX1 лучше других подходит для автомобилей с пробегом, учитывая износ системы охлаждения и не содержит агрессивных присадок. Охлаждающая жидкость восстанавливает систему охлаждения, совместима с различными материалами, используемыми в конструкции системы охлаждения двигателя. Не оказывает негативного воздействия на патрубки, уплотнители и соединения.

Область применения

Тосол полностью готов к применению. Смену охлаждающей жидкости производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства. Предназначен для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей всех марок.

Свойства и преимущества

- Гарантирует надежную антикоррозийную защиту металлов и сплавов.
- Гарантированный срок эксплуатации 5лет.
- Без спирта и глицерина.
- Сохраняет резинотехнические изделия, защищает от накипи.
- Самый безопасный тосол для автомобилей с пробегом, с доказанной эффективностью

Продукт производится по ГОСТ 28084-89

Показатели	Метод испытаний	Тосол А60М
Плотность при 20 °С, г/см ³	ГОСТ 18995.1	1,083
Температура начала кристаллизации, °С	ГОСТ 28084	-60
Коррозионное воздействие на металлы, г/м ² сут.	ГОСТ 28084	
-медь		0,09
-латунь		0,08
-сталь		0,06
-чугун		0,1
-алюминий		0,06
-припой		0,14
Вспениваемость:		
-объем пены, см ³		5
-устойчивость пены, сек		2,5
Водородный показатель (pH)	ГОСТ 22567.5	8,07
Щелочность, см ³	ГОСТ 28084	14,2

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ИНТЕКС»

625059, г. Тюмень
ул. Тимофея Чаркова, 19
+7 (345) 345-67-89
+7 912 345-67-89
info@dx-1.ru
dx-1.ru

ООО ИНТЕКС
ИНН 1234566778
ОГРН 1234567891234
КПП 1234567890